



SANACOLOR

Terre coloranti naturali per la pigmentazione di intonaci, malte, spatolati, decorazioni, ecc.

Scheda tecnica n° 9.09.04

Aggiornamento: Gennaio 2011 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti

DESCRIZIONE

Terre coloranti naturali ad elevata stabilità, in un'ampia gamma (n° 24 tipologie) di pigmenti minerali comprendenti ocre gialle, terre d'ombra, terre verdi, terre bruciate, ecc.

CAMPI D'IMPIEGO

Pigmentazione di intonaci, malte, pitture, spatolati ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

aspetto polvere
gamma cromaticavedi tabella SANACOLOR
veicoli compatibili vedere nota (*) in calce
intervallo termico di applicazione +8/+30°C
conservabilità protetta 12 mesi

(*) : grassello di calce, malte a base di leganti idraulici, oli, resine naturali e sintetiche, ecc.

CONSUMI INDICATIVI:

Il dosaggio indicativo è di circa il 3 - 7% in peso, rispetto al peso del materiale anidro da pigmentare, nel caso di intonaci, malte, spatolati, ecc. e del 5 - 10%, in peso, nel caso di pitture.

N.B. E' comunque necessario effettuare prove preliminari di adeguamento, in funzione della pigmentazione richiesta e della base da pigmentare.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'utilizzo delle terre coloranti naturali SANACOLOR è estremamente semplice:

- Nel caso di malte, intonaci, spatolati, ecc. il pigmento dovrà essere addizionato gradualmente ed uniformemente nel mescolatore protraendo il mescolamento sino ad ottenere un impasto omogeneo. - Nel caso di pitture è consigliabile predisporre in acqua il pigmento e quindi addizionare la soluzione alla pittura.

CONFEZIONI

Barattoli da 500 e 750 grammi, sacchi da 25 kg.

VOCE DI CAPITOLATO

La pigmentazione degli intonaci, delle malte, delle pitture, degli spatolati, ecc., verrà realizzata addizionando al materiale da pigmentare le specifiche terre naturali SANACOLOR di AZICHEM srl, nel dosaggio determinato mediante prove preliminari.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185/604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it - www.sanageb.it